



- Signaturer:**
- | | | | | | |
|--|---------|--|---------------|--|---|
| | Eksist. | | Nyt / Flyttet | | Adgangsvej til arbejdsområde |
| | | | | | Interimsbelægning eller skridsikre køreplader |
| | | | | | Arbejdsområde |
| | | | | | Ind- og udkørsel til arbejdsområde |
| | | | | | Dæksæt inkl. N42/N43 |
| | | | | | Tavlestander |
| | | | | | Signalstander |
| | | | | | Midlertidig kørebaneafmærkning, hvid eller gul |
| | | | | | Afspærringshegn (byggepladshegn) |
| | | | | | N44.1 Markeringscylindere med høj- og lavtsiddende lægter e.lign. |
| | | | | | N42 Kantafmærkningsplader 100 cm pr. 10 m, medmindre andet er nævnt |
| | | | | | N44.1 Markeringscylindere eller N44.2 Markeringskegler pr. 10 m |
| | | | | | N44.3 Vognbandedelere pr. 5 m (faner) |
| | | | | | N46 Markeringslygte på fortov og cykelsti efter behov |
| | | | | | Z93 Gult blinksignal på kørebane |
| | | | | | Betonklods (max. 50 km/h) |
| | | | | | Trafikværn ASI A, T1 W ≤ 1,0m |
| | | | | | Trafikværn ASI A, T3 Wdys0,1m, h ≥ 1,0m |
| | | | | | Ledebjælke med N42, 50 eller 75 cm |
| | | | | | Rampe |
| | | | | | Autoværn eller hegn |
| | | | | | Vejprojekt, udført |
| | | | | | Vejprojekt, ikke-udført |
| | | | | | Trafikværn ASI A Wdyn_0_1m |
| | | | | | Hvid kørebaneafmærkning (jævnfør den nye afmærkningsplan) |
- Noter:**
- Eksist. forhold er nedtonet. Ubenævnte mål er i meter.

B	Tilføjelse af afspærring fra forrige fase samt enkelte tilføjelser	10.11.2022	CSN	KH	KH
A	Tilføjelse af tavler	05.10.2022	CSN	KH	KH
Rev.	Retteelse	Dato	Tegnet	Kontrol	Godk.

COORDINATSYSTEM: DKT/M3/DVR90 Skala: 1:500

RINGSTED KOMMUNE

KLIMATILPASNING AF ROSKILDEVEJ I BENLØSE

Roskildevej
Fase B3-V
Trafikafviklingsplan 1:500

Proj. CSN	Tegnet CSN	Kontrol KH	Godk. AF	Dato 26.09.2022
-----------	------------	------------	----------	-----------------

		3296432-39015	B
--	--	---------------	---