



- Signaturer:**
- Eksist. Nyl / Flyttet
 - Adgangsvej til arbejdsområde
 - Interimsbelægning eller skridsikre køreplader
 - Arbejdsområde
 - Ind- og udkørsel til arbejdsområde
 - Dæksæt inkl. N42/N43
 - Tårerstander
 - Signalkraner
 - Midlertidig kørebaneafmærkning, hvid eller gul
 - Adspærreafmærkning (Byggepladehegn)
 - N44.1 Markeringscyklindere med høj- og lavtsiddende lægter e.lign.
 - N42 Kantafmærkningsplader 100 cm pr. 10 m, medmindre andet er nævnt
 - N44.1 Markeringscyklindere eller N44.2 Markeringkegler pr. 10 m
 - N44.3 Vognbanedelere pr. 5 m (fanev)
 - N46 Markeringsskylte på fortove og cykelstier efter behov
 - Z93 Gult blinksignal på kørebane
 - Betonklods (max. 50 km/h)
 - Trafikværn ASI A, T1 W ≤ 1,0m
 - Trafikværn ASI A, T3 W ≤ 0,1m, h ≥ 1,0m
 - Ledebjelke med N42, 50 eller 75 cm
 - Rampe
 - Autoværm eller hegn
 - Vejprojekt, udført
 - Vejprojekt, ikke-udført
 - Trafikværn ASI A, T3 W ≤ 0,8m, 0,65m sh ≤ 0,8m
- Noter:**
Eksist. forhold er nedtonet. Ubenævnte mål er i meter.

KOORDINATSYSTEM: DKTM3DVR90

RINGSTED KOMMUNE

KLIMATILPASNING AF ROSKILDEVEJ I BENLØSE

Roskildevej
Fase C3-V
Trafikafviklingsplan

1:500

Proj. CSN	Tegnet CSN	Kontroll. KH	Check. AF	Dato 30.08.2022
-----------	------------	--------------	-----------	-----------------

3296432-39013