

Bilag 1: Vanskelige adgangsforhold

Dette bilag beskriver forskellige løsningsmuligheder, såfremt der er vanskelige adgangsforhold på en ejendom.

Vanskelige adgangsforhold:

Adgangsforhold, hvor det ikke er muligt at overholde kravene i regulativets §§ 9.6 og 9.9. Det kan være på grund af store terræn- og trappestigninger, underlagets beskaffenhed, lav frihøjde på adgangsvejen eller lignende

5 meters reglen:

Adgangsvejen skal, hvor der er vanskelige adgangsforhold, forsøges etableret i overensstemmelse med regulativets krav, så langt det er teknisk muligt.

Hvor der er vanskelige adgangsforhold, skal standpladser etableres tættest muligt ved udgangen fra ejendommen, dog højst 5 meter herfra.

Ved adgangsveje under 5 meter og med stigninger mindre end 1:4, kan ramper og trapper normalt udelades, hvis den fyldte sækkækærre/beholder køres ned ad stigningen, og den tomme køres op ad stigningen.

Specielt hvor der er vanskelige adgangsforhold, skal adgangsvejen være velbelyst, være ren, vedligeholdt og være ryddelig og fri for sne og i glat føre gruset/saltet.

Særlige løsninger:

Hvor standpladsen af tekniske eller bygningsmæssige årsager ikke kan placeres højst 5 meter fra ejendommen, vil følgende løsninger kunne sikre en forsvarlig måde at afhente husholdningsaffaldet på.

- Beholderen stilles ud til fortov eller vej med særlig tilladelse fra kommunen.
- Brug af specielt egnet mekaniske løfte-, hejsetransportmiddel, f.eks. elevator eller trappelift.
- Fælles standpladser for flere ejendomme/husstande.
- Etablering af forsvarlig transportvej via naboejendommen.

Ovenstående vil primært være aktuel for f.eks. fredede ejendomme, etageejendomme med vanskelige adgangsforhold, bevaringsværdige bebyggelser, hvor der skal tages særlige æstetiske hensyn, afhentningssteder via trapper og/eller snævre gange.

Hvis ingen af ovennævnte foranstaltninger eller lignende kan etableres, må der efter et konkret skøn træffes særlige foranstaltninger, f.eks. ved, at arbejdet tilrettelægges på en særlig måde, at affaldsmængden pr. enhed nedsættes eller, at der indgås særlige aftaler mellem vognmanden (dennes sikkerhedsorganisation) og kommunen samt i samråd med Arbejdstilsynet.

Stigninger i adgangsveje

Stigninger i eksisterende adgangsveje kan accepteres, hvis disse er mellem 1:10 og 1:4, og følgende er opfyldt.

- Der skal være trin til at gå på og dobbeltrammer til at køre på, når stigningen er over 1:10.
- Trin m.v. kan dog udelades på stigninger op til 1:7 under forudsætning af, at længden af stigningen sker på en strækning under 5 meter.
- Trinene skal være ca. 0,40 meter brede, mindst 0,40 meter dybe og højst 0,10 meter høje.
- Stigningen skal for ca. hver 5. meter være udformet med en vandret repos, der er så lang og så bred, at der er plads til materiel og person.
- Dobeltrampen skal være tilpasset materiel med en indvendig hjuldiameter på ca. 0,50 m og være udformet så materiellet ikke afspores.
- Ved nybyggeri skal adgangsvejen indrettes således at stigninger over 1:10 undgås.

Ved stigninger større end 1:4 skal beholderen løftes/hejses op med tekniske hjælpemidler.

Sække/minicontainere, der skal afhentes i kælderniveau eller lignende, skal kunne transporteres ad egnet trappe med rampe, lift, elevator eller lignende mekanisk udstyr.

Nedgravede beholdere

I forbindelse med etablering af nedgravede beholdere, er der en række forholdsregler, som skal iagttages. Der henvises til Ringsted Kommunes vejledning på www.ringsted.dk om "Nedgravede affaldsbeholdere", som også indeholder link til at ansøgningskema.